

BUILDING TRUST



Sikagard®-235 Terrazze

RISANA TERRAZZE

Impregnante idrofobico per le superfici
piastrellate di terrazzi e balconi



Sikagard®-235 Terrazze



Impregna realizzando una barriera invisibile, idrorepellente e trasparente che non altera il colore della superficie. Adatto a rivestimenti ceramici di tutti i tipi come: **cotto, gres porcellanato e klinker**. Inoltre riesce a penetrare nelle crepe e nelle porosità delle fughe, formando una protezione repellente all'acqua contro le infiltrazioni.

VANTAGGI PRINCIPALI:


- Idrorepellente
- Facile da applicare
- Invisibile: non crea pellicola
- Pronto all'uso
- Alto potere impregnante
- Adatto a balconi, terrazzi, bagni e cucine



1. Pulizia del supporto



2. Applicazione con pennello o rullo



3. Applicazione alternativa con spray irroratore



4. Rimozione del prodotto in eccesso

UNA BARRIERA INVISIBILE PER LA PROTEZIONE DEL TUO BALCONE O TERRAZZO



Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Prima dell'uso, consultare la Scheda Dati Prodotto più recente disponibile.



Confezione:

- tanica da 5 l

SIKA ITALIA S.P.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
+39 045 8546201
www.sika.it

BUILDING TRUST



SCHEMA DATI PRODOTTO

Sikagard®-235 Terrazze

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE TRASPARENTE PER TERRAZZE E BALCONI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikagard®-235 Terrazze è un impregnante idrofobico, monocomponente a solvente, invisibile, per superfici piastrellate di terrazzi e balconi. Sikagard®-235 Terrazze è in grado di penetrare nelle crepe e porosità delle fughe tra le piastrelle, formando una protezione repellente all'acqua contro le infiltrazioni. Sikagard®-235 Terrazze non altera l'aspetto estetico e la pedonabilità della superficie ed è permeabile al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elevato potere idrorepellente: riduce l'assorbimento capillare di acqua
- Invisibile: non crea pellicola e non altera l'estetica del pavimento
- Intervento semplice senza demolizioni
- Permette la traspirabilità del pavimento
- Alto potere impregnante: penetra in tutte le porosità del pavimento
- Ottima stabilità agli agenti atmosferici

IMPIEGHI

- Protezione idrorepellente per terrazzi e balconi soggetti a infiltrazioni

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Oligomeri silano-silossano in solvente
Imballaggio	Latta da 5 L, tanica da 1 L
Aspetto / Colore	Liquido trasparente
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservare nelle confezioni originali sigillate, non danneggiate al riparo dagli agenti atmosferici.

INFORMAZIONI TECNICHE

Profondità di penetrazione	<10 mm - classe I	(EN 1504-2 P.19/3)
Assorbimento capillare	0 kg/m ² ·h ^{0.5}	(EN 13057)
Assorbimento d'acqua	Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali	<7.5% (EN 13580)
	Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali dopo immersione in soluzione di alcali	<10%

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	300 ÷ 750 g/m ² in base alla porosità del supporto	
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa sulla superficie di posa. Il supporto e il prodotto applicato non polimerizzato devono essere almeno +3°C sopra il punto di rugiada per ridurre il rischio di condensa sulla superficie di posa.	
Temperatura del substrato / supporto	+5°C ÷ +35°C	
Prodotti applicati pronti per l'uso	Protezione idrofobica attiva	dopo 24h
	Completa essiccazione	7 gg.
Tempo di essiccazione	~1 h Valore a 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. Il tempo di essiccazione varia sensibilmente in base alla temperatura, consumo, porosità e ventilazione.	

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Prima di applicare il prodotto proteggere eventuali superfici da non trattare.
- Non applicare il prodotto in condizioni di rugiada o di pioggia imminente.
- Proteggere il prodotto dalla pioggia per almeno 24h.
- Non aggiungere alcuna sostanza o diluente al prodotto.
- L'efficacia del trattamento si riduce nel tempo. Per una protezione duratura ripetere periodicamente il trattamento.
- Il prodotto non è efficace su crepe di ampiezza superiore a 1 mm. Eseguire eventuali sigillature preliminari.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e sporco. Rimuovere ogni traccia di esistenti rivestimenti o altri contaminanti come cere o grassi. Il sottofondo non deve presentare macchie di umidità. I migliori risultati si ottengono su superfici molto asciutte e assorbenti.

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

È necessario sostituire eventuali piastrelle in fase di distacco incollandole con idonei collanti della gamma SikaCeram®. Dove mancante ripristinare la stuccatura delle fughe con idonei prodotti della gamma SikaCeram®.

La migliore pulizia del supporto si ottiene mediante lavaggio con idoneo detergente sgrassante in acqua calda. Successivamente riscquare con acqua e rimuovere completamente ogni traccia di detergente. Lasciare asciugare completamente prima dell'applicazione.

MISCELAZIONE

Sikagard®-235 Terrazze è pronto all'uso e non deve essere diluito.

APPLICAZIONE

Sikagard®-235 Terrazze si applica a pennello, rullo o pompa a bassa pressione. Il prodotto si applica a rifiuto in almeno due mani fresco su fresco. L'applicazione deve cominciare dal basso evitando che il prodotto coli. Il prodotto in eccesso e non assorbito va eliminato dopo max 30 minuti dalla sua applicazione tamponando con uno straccio pulito.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sikagard®-235 Terrazze
Gennaio 2026, Version 01.04
021890100000000175

Sikagard-235Terrazze-it-IT-(01-2026)-1-4.pdf

